

Konfiguracja klienta URC

Poniższa procedura przedstawia sposób przygotowania do pracy graficznego klienta URC.


W sytuacji, gdy użytkownik posiada certyfikat i klucz prywatny w postaci paczki PKCS12 (plik z rozszerzeniem .p12), należy:

- Otworzyć plik `URC/UNICORE_Rich_Client.exe`, gdzie URC jest ścieżką dostępu do rozpakowanego katalogu graficznego klienta systemu UNICORE;
- Z dwóch dostępnych opcji: `Keystore` oraz `Unity` wybrać: `Keystore;`
- Analogicznie postępujemy w przypadku Truststore (wskazujemy ten sam plik .p12);






- Jeśli URC uruchamiany jest pierwszy raz, z menu, które się wyświetli wybrać opcję Workbench;



- Wybrać Menu `Window`, a w nim Download client configuration;




- W nowo otwartym oknie wpisać:

  W polu `Enter address of client configuration profile` adres:


  ```
  https://unicore.grid.icm.edu.pl:8443/ccm/plgrid-profile-icm.xml
  ```

  W polu `Enter fingerprint`:

06:21:42:3C:28:28:29:93:99:F9:BB:23:AE:B9:A7:DE:04:F1:87:FA



Po wykonaniu powyższych krokow użytkownik posiada już gotowy pęk kluczy (keystore) z zaimportowanym certyfikatem osobistym, zaufanymi certyfikatami oraz wpisanym rejestrem i może go użyć do połączenia się z gridem. **Raz utworzony keystore może być przenoszony np. na pendrivie i wykorzystywany w różnych instancjach klienta URC.**



Co dalej?

Uruchomienie klienta URC